





Tragfähigkeit textile Anschlagmittel nach DIN EN 1492-2

	direkt	geschnürt	* β 0° - 7°	* β 7° - 45° 45° - 60°	
					
Faktor	1,00	0,80	2,00	1,40	1,00
Tragfähigkeit in kg mit einem Hebeband / Rundschlinge					
1.000	1.000	800	2.000	1.400	1.000
2.000	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000
3.000	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000
4.000	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000
5.000	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000
6.000	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000
8.000	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000
10.000	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000
12.000	12.000	9.600	24.000	16.800	12.000
15.000	15.000	12.000	30.000	21.000	15.000
20.000	20.000	16.000	40.000	28.000	20.000
25.000	25.000	20.000	50.000	35.000	25.000
30.000	30.000	24.000	60.000	42.000	30.000
40.000	40.000	32.000	80.000	56.000	40.000
50.000	50.000	40.000	100.000	70.000	50.000
60.000	60.000	48.000	120.000	84.000	60.000
70.000	70.000	56.000	140.000	98.000	70.000
80.000	80.000	64.000	160.000	112.000	80.000
90.000	90.000	72.000	180.000	126.000	90.000
100.000	100.000	80.000	200.000	140.000	100.000